

**仕様表**

ポンプ型式	口径		吐出量 m <sup>3</sup> /h	モーター		回転速度 min <sup>-1</sup>	周波数 Hz	VプーリーとVベルト mm						管接続
	B	A		0.3MPa	0.5MPa			0.3MPa			0.5MPa			
			kW×P	kW×P	PD	MD	型	PD	MD	型				
KB-8(S)	1	25	3	0.75×4	1.5×4	500	50 60	250	90 75	A1	250	90 75	A2	JIS B 0203 管用テーパねじ ねじ込式
KB-10(S)	1 1/2	40	5	1.5×4	2.2×4	450	50 60	275	90 75	A2	275	90 75	A3	
KB-20(S)	2	50	8	2.2×4	3.7×4	450	50 60	275	90 75	A3	300 325	100 90	A4	JIS B 2212 10K フランジ式
KB-22(S)	2 1/2	65	10	3.7×4	3.7×4	450	50 60	300 325	100 90	A4	300 325	100 90	A4	
KB-25	2 1/2	65	16	3.7×4	5.5×4	450	50 60	300 325	100 90	A4	300 375	100	B4	
KB-30	3	80	24	5.5×4	7.5×4	450	50 60	300 375	100	B4	450	150 125	B3 B4	
KB-35	4	100	32	7.5×4	11×4	450	50 60	450	150 125	B3 B4	450	150 125	B4 B5	
KB-40	5	125	45	11×4	15×4	400	50 60							
KB-50	6	150	70	18.5×4	22×4	400	50 60							

**仕様表**

ポンプ型式	口径		吐出量 m <sup>3</sup> /h	回転速度 min <sup>-1</sup>	圧力 MPa	所要動力 kW	圧力 MPa	所要動力 kW
	B	A						
KB-22J	3	80	10	450	0.3	3.7	0.5	3.7
KB-25J	4	100	16	450	0.3	3.7	0.5	5.5
KB-30J	5	125	24	450	0.3	5.5	0.5	7.5
KB-35J	5	125	32	450	0.3	7.5	0.5	11
KB-40J	6	150	45	400	0.3	11	0.5	15
KB-50J	8	200	70	400	0.3	18.5	0.5	22

- (注) 1. KB-J型の寸法は、KB型標準型とは異なります。  
 2. 本仕様表は、送液粘度が約1500mm<sup>2</sup>/s迄のもので、これ以上になりますと所要動力、回転速度が変わりますのでお問合せ下さい。